

Standaard afstelling boten RV Breda

Boot				Riemen			
	Span		Dolhoek		Lengte	Binnen hendel	
Gladde scull boten							
skiff	159,5 CM	+/- 0,5	5 Gr +/- 0,5		289 CM +/- 1 CM	89,5 CM +/- 0,5	
dubbel twee	159 CM	+/- 0,5	5 Gr +/- 0,5		289 CM +/- 1 CM	88,5 CM +/- 0,5	
dubbelvier zonder	158 CM	+/- 0,5	5 Gr +/- 0,5		289 CM +/- 1 CM	88 CM +/- 0,5	
dubbelvier met	158,5 CM	+/- 0,5	5 Gr +/- 0,5		289 CM +/- 1 CM	88,5 CM +/- 0,5	
gladde boord boten							
twee zonder	88 CM	+/- 0,5	4 Gr +/- 0,5		375 CM +/- 1 CM	119 CM +/- 0,5	
vierzonder	86 CM	+/- 0,5	4 Gr +/- 0,5		375 CM +/- 1 CM	117,5 CM +/- 0,5	
viermet	87 CM	+/- 0,5	4 Gr +/- 0,5		375 CM +/- 1 CM	119 CM +/- 0,5	
acht	85,5 CM	+/- 0,5	4 Gr +/- 0,5		376 CM +/- 1 CM	116 CM +/- 0,5	
C en B scull boten							
C1	160 CM	+/- 0,5	5 Gr +/- 0,5		289 CM +/- 1 CM	90 CM +/- 0,5	
C2	160 CM	+/- 0,5	5 Gr +/- 0,5		289 CM +/- 1 CM	89,5 CM +/- 0,5	
c3	160 CM	+/- 0,5	5 Gr +/- 0,5		289 CM +/- 1 CM	89,5 CM +/- 0,5	
c4	159 CM	+/- 0,5	5 Gr +/- 0,5		289 CM +/- 1 CM	89 CM +/- 0,5	
C en B boord boten.							
C2+	88 CM	+/- 0,5	5 Gr +/- 0,5		375 CM +/- 1 CM	119 CM +/- 0,5	
C4+	88 CM	+/- 0,5	5 Gr +/- 0,5		375 CM +/- 1 CM	118 CM +/- 0,5	
Wherry	160 CM	+/- 0,5	5 Gr +/- 0,5		289 CM +/- 1 CM	90 CM +/- 0,5	
Alle boten :							
Dolpen buitenhoek	0,5	+/- 0,5					
Dolpen voorwaarse hoek	0	-0 / + 0,5					
Voetenboordhoek	45	+/- 5					